

BATIMUR

NETTOYANT RENOVATEUR BLANCHISSEUR DES MATERIAUX

PROPRIETES

Grâce à sa formulation, **BATIMUR** possède un fort pouvoir désincrustant. Il est utilisé par les professionnels pour le blanchiment ultra-actif des sols, des murs et des façades en béton, pierres, ciments et enduits non peints.

La formulation concentrée du **BATIMUR** permet un nettoyage à action rapide même à basse concentration.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- jaunâtre
- Densité à 20°C ----- 1,26 +/- 0.10

UTILISATIONS

BATIMUR est utilisé dans le bâtiment pour le blanchiment rapide et la remise en état des supports :

- rénovation des façades en béton, décapage de soubassements, des moustaches sur appui et nez de balcon, corniches, pierre meulière marbre ou enduit non peint.
- élimination des taches provenant d'écoulements d'eau, souillures grasses, fumée, oxydes de carbone et hydrocarbures sur les trottoirs, les terrasses bétonnées, les pavés... dans les mairies, les lieux publics, les terrains de jeux, les cours de tennis, les piscines couvertes, bassins, fontaines....
- nettoyage et désincrustation des parements en pierre, bassins, fontaines, piscines ouvertes, terrasses, pavés, carrelages...
- élimine l'oxydation et reblanchit les joints de carrelages sanitaires.



UTILISATEURS

BATIMUR est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Pour Le Nettoyage : Appliquer **BATIMUR**, dilué entre 1 et 5 % en eau chaude ou froide, à la brosse ou au pulvérisateur puis rincer à l'eau claire selon le cas.

Pour Le Blanchiment : Protéger les parties fragiles, menuiseries, vitres, plantes, avec un film plastique, humidifier la façade ou le mur à traiter, appliquer à la brosse Nylon, au rouleau ou au pinceau **BATIMUR** dilué à raison d'une partie de produit pour 5 à 10 parties d'eau. Suivant l'encrassement et la température ambiante (18°C), laisser agir environ 30 min. Dans le cas de dépôts anciens et épais : il est conseillé de brosser et de mesurer le temps d'action nécessaire. Après avoir laissé agir **BATIMUR**, rincer à l'eau (haute pression ou jet puissant).

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.