

DO IMPRIM 2000

NETTOYANT PERIODIQUE POUR ENCRE A L'EAU

PROPRIETES

DO IMPRIM 2000 est un produit spécialement étudié pour le nettoyage périodique des circuits d'encre et cylindres anilox céramiques ou chromés sur imprimeuses.

Sa mise en œuvre s'effectue par circulation dans le circuit d'encre du produit dans un bac prévu à cet effet.

DO IMPRIM 2000 évite l'immobilisation de l'imprimeuse lors du nettoyage.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- incolore à jaunâtre
- pH ----- > 13
- Densité à 20°C ----- 1.07 +/- 0.02



Cylindre anilox

UTILISATIONS

DO IMPRIM 2000 est un agent nettoyant complet pour l'entretien préventif ou curatif des circuits d'encrages et des cylindres anilox aciers ou céramiques.

UTILISATEURS

DO IMPRIM 2000 est à utiliser par les professionnels dans le domaine de l'imprimerie, de la sérigraphie

MODE D'EMPLOI

Ratio de dosage :

1 litre de **DO IMPRIM 2000** pour 2 litres d'eau.

Utilisation sur cylindres :

Lors d'un entretien préventif ou curatif, mettre **DO IMPRIM 2000** dilué dans le bac spécialement conçu à cet effet.

Mettre le groupe d'impression en encrage pour faire circuler **DO IMPRIM 2000** dans toutes les parties souillées par l'encre.

Laisser circuler environ 1h30.

Rincer à l'eau.

DO IMPRIM 2000 peut être utilisé en machine à ultra sons à une concentration de 5 à 10%. **DO IMPRIM 2000** est beaucoup plus rapide pour décaper un cylindre en machine à ultra son que n'importe quel autre produit.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.