

Version 01.2024

SCOTCH JAUNE GAUFRÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide

- **POUVOIR ADHÉSIF SUR ACIER** : 0.45 kg/25 mm
- **RÉSISTANCE AUX UV** : bonne
- **RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ** : bonne
- **SUPPORT** : PVC jaune gaufré
- **COULEUR** : jaune
- **DIMENSIONS** : 50 x 33 m
- **ÉPAISSEUR TOTALE** : 160 µm
- **RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE > 15°C**
- **RÉSISTANCE À LA RUPTURE** : 5 kg/25 mm
- **ALLONGEMENT** : 164%

PROPRIÉTÉS :

- Protection contre les projections de peinture, ciment, plâtre, enduit ou de crépis lors des travaux de façade...
- Positionnable sur les huisseries, les avant-toits...
- Maintient et raccorde les films de polyéthylène de protection.
- Mise en place facile.
- Ne laisse pas de trace après le décollage.
- Très souple et conformable.
- Découpage à la main.
- Adhérence sur toutes les surfaces propres, sèches, exemptes de poussières, d'huiles, de graisse ou d'humidité.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Aluminium, zinc, PVC, verre...
- Ciment, béton, pierre, ardoise, bois brut...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.