

DIELEC HT

SOLVANT DIELECTRIQUE HORS TENSION

PROPRIETES

DIELEC HT permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage.

DIELEC HT laisse les surfaces propres, sa faible tension de surface permet une très forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles.

DIELEC HT enlève les traces indésirables de graisse, huile, cire, paraffine.

DIELEC HT est utilisable partout où il est nécessaire : aucune action sur les métaux, plastiques, marquages sérigraphiques, peintures ...

DIELEC HT ne dérègle pas les circuits, mais rétablit les constantes électriques.


CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide fluide
- Densité ----- < 1
- Résistance diélectrique ----- > 21kV

UTILISATIONS

DIELEC HT est utilisé pour l'élimination d'encrassements divers : poussières, huiles, graisses, paraffines ... des contacts électriques, mais également des circuits électriques, électroniques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout.

DIELEC HT est utilisé pour le nettoyage et le dégraissage des petits mécanismes, potentiomètres ...



UTILISATEURS

DIELEC HT est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Tenir l'aérosol verticalement.

Pulvériser directement par à coups sur les endroits à traiter.

Le produit agit immédiatement.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Un essai avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.