

DILUANT 3000

DILUANT PEINTURE ROUTIERE

PROPRIETES

DILUANT 3000 est un diluant pour les peintures type glycérophtalique, laque antirouille..., toutes peintures en phase solvantée. Il permet le réglage de la viscosité pour par exemple la pulvérisation pneumatique.

DILUANT 3000 a un pouvoir solvant très élevé et permet le nettoyage du matériel d'application, rapidement après utilisation.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- Liquide limpide
- Couleur ----- Incolore
- Densité à 20°C ----- 0.805 +/- 0.020

UTILISATIONS

DILUANT 3000 est utilisé pour diluer la peinture pour avoir la viscosité désirée.

DILUANT 3000 est utilisé pour le nettoyage du matériel d'application, pinceaux, pistolets, après contact avec la peinture.

UTILISATEURS

DILUANT 3000 est à utiliser par les professionnels : entreprises de bâtiment, peintres, services techniques, ...

MODE D'EMPLOI

DILUANT 3000 s'ajoute directement à la peinture.

Doser la quantité de **DILUANT 3000** à ajouter.

Bien homogénéiser.

Pour nettoyer le matériel d'application, laisser tremper, puis éliminer avec une brosse ou un chiffon.

Efficacité accrue sur peinture fraîche.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.