

DUO CWC GM

TRAITEMENT DESODORISANT POUR LES WC CHIMIQUES EN CIRCUIT

DEGRADE LES MATIERES ORGANIQUES - SUPPRIME LES MAUVAISES ODEURS

PROPRIETES

Les micro-organismes et enzymes sélectionnés spécialement pour **DUO CWC GM** agissent sélectivement sur la matière organique du WC autonome, la liquéfiant et la digérant. Ce qui évite la formation des odeurs nauséabondes.

L'utilisation régulière de **DUO CWC GM** diminue la fréquence des vidanges et réduit la formation des mauvaises odeurs. **DUO CWC GM** est un composé à hautes caractéristiques désodorisantes, destiné tout spécialement à maintenir en état de propreté constante et à faciliter l'entretien des toilettes fonctionnant en circuit fermé.

DUO CWC GM se présente sous forme de liquide bleu, miscible à l'eau, développant une odeur fraîche et agréable.

L'intensité de couleur bleu permet de déceler la nécessité des ajouts à effectuer surtout dans le cas des toilettes d'avion fonctionnant en circuit recyclé. Il possède un pouvoir masquant et désodorisant remarquable. Aux concentrations recommandées **DUO CWC GM** est non corrosif sur tous métaux, caoutchouc, nylon, néoprène. Il ne tâche pas les matières plastiques. Il ne provoque pas d'incrustation ni de dépôts adhérents, il facilite le nettoyage.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- bleu
- Parfum ----- fraise
- Densité à 20°C ----- 1.00 +/- 0.02
- Solubilité ----- miscible dans l'eau

UTILISATIONS

DUO CWC GM empêche le développement des micro-organismes qui sont à l'origine des mauvaises odeurs.

DUO CWC GM liquéfie et digère les matières organiques.

DUO CWC GM est un activateur biologique pour WC autonomes.

UTILISATEURS

DUO CWC GM est à utiliser par les professionnels :

- Résidence mobiles : camping-cars, caravanes, autocars, bateaux, avions, ...
- Cabines de chantier.
- Sanitaires autonomes et mobiles non raccordés aux réseaux.

MODE D'EMPLOI

Avant emploi ou reconditionnement, agiter le flacon de **DUO CWC GM** : les micro-organismes présents dans le produit peuvent en effet former un dépôt dans le fond du flacon (qui ne nuit en rien à l'efficacité du produit).

Dosage :

Applications	Dose d'entretien hebdomadaire
WC portables	0.5 litre pour 20 litres de capacité
Cuves mobiles : bâtiments, chantiers, autocars, caravanes, bateaux	5 litres pour 200 litres de capacité

Soit, 2.5% suivant le volume d'eaux usées à traiter – Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

La stabilité biologique de **DUO CWC GM** est garantie 12 mois dans des conditions normales de stockage. L'utilisation de détergents chimiques (ex. formaldéhyde) est désinfectant chlorés (eau de javel) nuit au bon fonctionnement des structures d'épuration et à l'efficacité de **DUO CWC GM**. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.