

# DUO DECOLL AF

## DECOLLAGE DES AFFICHES ET PAPIER PEINTS

### PROPRIETES

**DUO DECOLL AF** est un produit permettant le décollage des affiches appliquées sur les surfaces les plus diverses. Après imprégnation des affiches ou du papier peint, **DUO DECOLL AF** diffuse rapidement dans les fibres du papier peint et atteint les substances collantes qu'il neutralise.  
**DUO DECOLL AF** permet le lessivage et le dégraissage avant la mise en peinture

### CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide  
- Couleur ----- bleu  
- Densité à 20°C ----- 1.08 +/- 0.02  
- Parfum ----- orange



### UTILISATIONS

**DUO DECOLL AF** est utilisé pour le décollage rapide des affiches et des papiers peints.

### UTILISATEURS

**DUO-DECOLL AF** est à utiliser par les services techniques municipaux, les peintres, les entreprises de bâtiment.

### MODE D'EMPLOI



Pulvériser **DUO DECOLL AF** dilué : 1 litre pour 4 litres d'eau, de manière à bien imprégner les affiches ou le papier peint.  
Laisser agir de 10 à 15 minutes.  
A l'aide d'un couteau à enduire, décoller le papier.  
Si cela s'avère impossible, imprégner de nouveau pendant 5 à 10 minutes.  
Renouveler l'opération de décollage.  
Dans le cas de papier peint plastifié, ajouter 10% de **DUO DECOLL AF** dans les décolleuses de vapeur pour augmenter l'efficacité.  
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.  
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.