

Version 02.2024

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol Liquide Visqueux Pâteux Solide



- VOLUME NET : 400 mL
- VOLUME BRUT : 650 mL

PROPRIÉTÉS :

- Analyse et détection des fuites.
- Présence de fuite révélée par la formation de petites bulles aux endroits traités.
- Permet de détecter les fuites d'air, de gaz et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords.

MODE D'EMPLOI :

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Vaporiser sur les surfaces à tester.
- La fuite est caractérisée par la présence de bulles.
- Rincer à l'eau claire.
- Utilisable tête en haut ou en bas.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Tuyauteries, canalisations, robinets, vannes, soupapes...
- Systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, installations d'air comprimé, manomètres de bouteille de gaz...
- Il est déconseillé de l'utiliser sur les circuits renfermant de l'oxygène.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.