

# GRAFFO MS

## NETTOYANT EFFACEUR DE GRAFFITIS SUR SUPPORTS ET MATERIAUX LISSES ET SENSIBLES

### PROPRIETES

**GRAFFO MS** est prêt à l'emploi, présenté en aérosol.

**GRAFFO MS** ne renferme pas de solvants chlorés, trichloréthylène, perchloréthylène, chlorure de méthylène, etc... ni d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques d'origine pétrolière : toluène, xylène, benzène, etc...

**GRAFFO MS** est économique, il permet rapidement d'intervenir dès l'apparition des graffitis afin de dissuader et de décourager les taggeurs d'étendre leurs zones de marquage.

**GRAFFO MS** est actif contre la plupart des marquages sauvages récents, tags effectués sur supports non poreux à partir d'encres, de peintures ou d'aérosols de peintures.

**GRAFFO MS** est peu volatil, il agit lentement et avec efficacité, il évite la diffusion en profondeur des pigments du tag.

**GRAFFO MS** évite l'utilisation de décapants de peinture souvent présentant des risques toxicologiques pour les applicateurs et incompatibles avec certains supports sensibles.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect -----liquide limpide
- Masse volumique -----953 g/l +/- 20 g/l
- Odeur -----agréable d'agrumes
- Couleur -----orange

Préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'une combinaison synergisée de composés oxygénés et d'origine végétale à fort pouvoir solvant des encres et peintures.



### UTILISATIONS

**GRAFFO MS** est applicable sur certaines surfaces peintes parfaitement réticulées, enduits lisses, carrelages, tôles laquées de bardage (ou portes de garages), rideaux métalliques de magasins, mobilier urbain, supports d'éclairage public, panneaux de signalisation.

**GRAFFO MS** est non corrosif, non caustique, permet de nettoyer également des surfaces en aluminium, aluminium anodisé, inoxydables, verres, panneaux stratifiés.

Par ses éléments de composition sélectionnés **GRAFFO MS** limite l'altération au moment du nettoyage des supports et surfaces en matières plastiques, acryliques, stratifiés, vinyliques, souvent détériorés par les solvants des graffitis.

### UTILISATEURS

**GRAFFO MS** est à utiliser par les professionnels chargés de l'élimination des graffitis, ateliers municipaux, services de nettoyage des écoles, universités, usines, transports en commun, métro, bus, trains, etc...

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol.

Appliquer en pulvérisant à 20 cm de la surface des graffitis ou sur un chiffon.

Imprégner généreusement le graffiti à éliminer avec **GRAFFO MS**.

Observer l'action sur le graffiti, racler, renouveler l'opération si nécessaire, terminer ensuite par un rinçage à l'eau claire ou éventuellement, essuyer soigneusement avec un chiffon humide.

Renouveler l'application si nécessaire.

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

