

KLIM GEL 190

LIQUIDE CONCENTRE DE REFROIDISSEMENT

PROPRIETES

KLIM GEL 190 lutte efficacement contre le gel dans les circuits de refroidissement ou de chauffage.
KLIM GEL 190 évite les dépôts de tartre dans les circuits.
KLIM GEL 190 est doté d'un additif anti-corrosion qui protège les circuits.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
 - Couleur ----- incolore
 - Densité à 20°C ----- 1.036 +/- 0.020
 - Odeur ----- inodore
 - Point éclair ----- 99°C

UTILISATIONS

KLIM GEL 190 est utilisé pour la protection de tous les circuits de refroidissement, de chauffage notamment ceux des automobiles, des véhicules de transport, des installations de climatisation et de chauffage.

UTILISATEURS

KLIM GEL 190 est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

KLIM GEL 190 se dilue dans l'eau en toutes proportions suivant le degré de protection recherché.

TEMPERATURE °C	-10	-15	-20	-25	-30	-40
% KLIM GEL 190	20%	28%	33%	39%	43%	50%

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

