

PRESS ANTITARTRE

ANTITARTRE POUR APPAREILS HAUTE PRESSION

PROPRIETES

PRESS ANTITARTRE est utilisée pour empêcher la formation du tartre dans les machines HP.

PRESS ANTITARTRE est un liquide dispersant et séquestrant des sels de calcium et magnésium qui laissent des traînées blanchâtres sur les supports.

PRESS ANTITARTRE empêche la formation de traînée blanchâtre sur les supports et améliore l'efficacité des produits qui sont utilisés avec un appareil à pression.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- jaunâtre
- pH ----- base forte
- Densité ----- 1.15 +/- 0.02

UTILISATIONS

PRESS ANTITARTRE est utilisé comme agent anti tartre.

UTILISATEURS

PRESS ANTITARTRE est à utiliser par les professionnels.



MODE D'EMPLOI

PRESS ANTITARTRE s'utilise dilué à raison de 2 à 4%, selon la dureté de l'eau.

PRESS ANTITARTRE s'utilise dilué à raison de 1 à 2% en tant qu'additif en prévention des dépôts de tartre ainsi qu'en séquestrant des sels ferriques.

Un essai préalable est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1^{er} août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.