

MORTIER DE COLMATAGE ULTRA-RAPIDE

Version 01.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Aérosol | Liquide | Visqueux | Pâteux | Solide


- **ASPECT** : poudre
- **COULEUR** : gris
- **COMPOSITION** : ciment NF EN 197-1 gris ou blanc, adjuvants, charges minérales NF EN 12620 et 13139

PROPRIÉTÉS :

- Mortier de colmatage permettant l'arrêt des arrivées d'eau dans les parties enterrées de bâtiments et dans les ouvrages de génie civil.
- Stoppe instantanément les venues d'eau.
- Imperméable à l'eau sous pression et résiste à l'eau de mer.
- Ne résiste pas à la fissuration du support.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Sous-sol, cave, mur de soutènement, garage, canalisation, puit, réseaux d'assainissement...
- Colmatage de béton, maçonnerie de parpaing, enduit ciment...



MODE D'EMPLOI :

• Préparation du support :

- les supports doivent être propres, sains, cohésifs, dépolissés, exempts de laitance et d'huile de décoffrage (nettoyer à l'aide de **BETONSYSTEM**).
- dégarnir l'ouverture pour obtenir des bords francs.
- au droit des angles, réaliser des engravures au disque à tronçonner et au burin.

• Conditions d'application :

- Température d'emploi : 5 à 35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24h.

• Application :

- Gâcher en très petite quantité avec de l'eau propre dans une auge à l'aide d'une truelle langue de chat.
- Pour colmater les trous avec arrivée d'eau sous pression, former dans la main un bouchon en forme de poire. Dès le début de la prise du mortier (aspect mat, dégagement de chaleur), appliquer rapidement dans le trou et maintenir fortement pressé pendant au moins 30 secondes. Égaliser à la truelle, dans la minute qui suit la réparation.
- Pour obturer des trous de grandes dimensions, appliquer à la périphérie du trou jusqu'à l'obtention d'un petit trou central puis procéder à nouveau comme ci-dessus.

- Consommation : 2 kg/L à remplir.
- Durée pratique d'utilisation : 1 min

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.