

SYLYSEC AL

SILICONE LUBRIFICATION SECHE ET INVISIBLE

PROPRIETES

SYLYSEC AL est à base de silicones choisis spécifiquement pour leur polyvalence.

Utilisations très étendues :

Lubrification, démoulage, protection anti-corrosion, protection anti-rouille, antistatique, anti-adhérence, brillance.

La présentation en aérosol en fait un produit très facile d'utilisation.

SYLYSEC AL permet une lubrification « sèche et invisible » pour plastique / plastique, plastique / métal, bois / bois, bois / plastique, caoutchouc...

Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

CARACTERISTIQUES

- Aspect -----liquide fluide
- Densité -----< 1

UTILISATIONS

LUBRIFICATION

Appareils de précision. Horlogerie. Métiers à tisser. Massicots, ciseaux, cisailles pour l'imprimerie, la cartonnerie, la bonneterie et la chaussure. Engrenages et coussinets soumis à faibles charges. Convoyeurs plastiques sur métal.

DEMOULAGE

Ce produit convient au démoulage des caoutchoucs et des matières plastiques (PVC, PP, PE, PEHD, résines époxy, résines phénoliques, ...) dans les industries d'injection, d'extrusion, de compression. Résiste en continu à des températures supérieures à 200°C, pratiquement incolore, inodore, permet une meilleure finition des pièces.

USAGES MENAGERS

Permet de lubrifier sans tacher les appareils ménagers tels que machines à coudre, glissières, charnières, tiroirs, serrures, armes de chasse, automobiles...

Permet de protéger contre l'humidité les outils de jardin, tondeuses, moteurs...

Imperméabilise les tissus et toiles.

Fait brillé et protège meubles, tableaux de bord, boiseries...

AUTOMOBILE

Lubrification des joints de portes et de toits ouvrants. Rénovation des pneumatiques et pare chocs.

Imperméabilise les circuits électriques et les mécanismes d'allumage.

UTILISATEURS

SYLYSEC AL est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser de 15 à 30 cm suivant les usages, régulièrement et sans excès.

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

