

# SYS ELEC 33

## DESHUMIDIFIANT ET PROTECTEUR DES CIRCUITS ET MATERIELS ELECTRIQUES

### PROPRIETES

**SYS ELEC 33** est un produit anhydre, sans solvant chloré, ni benzénique, il peut donc être utilisé pour éliminer l'eau et l'humidité sur tout matériel électrique.

**SYS ELEC 33** convient particulièrement pour le nettoyage des moteurs électriques, circuits électriques, éclairage public et de chantiers, matériels électriques exposés aux intempéries, moteurs et circuits électriques marins.

**SYS ELEC 33** permet d'éliminer les poussières humides (ateliers de ponçage, scieries, ateliers d'ensachage de pulvérulents, etc..)

L'avantage de **SYS ELEC 33** est de donner une protection contre la corrosion et d'éviter la reprise d'humidité pendant plusieurs mois.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect -----	Liquide limpide
- Densité -----	0.765 +/- 0.020
- Couleur -----	incolore à jaunâtre
- Intervalle de point d'éclair -----	PE > 60°C



### UTILISATIONS

**SYS ELEC 33** est utilisé pour le nettoyage des moteurs électriques.

**SYS ELEC 33** est utilisé pour l'élimination des poussières humides.

### UTILISATEURS

**SYS ELEC 33** est à utiliser par les professionnels : services techniques municipaux, ateliers mécaniques, garages, transporteurs, travaux publics, ...

### MODE D'EMPLOI


**SYS ELEC 33** s'utilise pur et à froid, au bain, au pinceau ou au pistolet.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.



### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.