

SYS PAINT N5

CREME NETTOYANTE SPECIFIQUE POUR LES FORTES SALISSURES

PROPRIETES

- Nettoie efficacement et rapidement toutes salissures telles que : peintures, colles, vernis, mastics, résines, encres, cambouis...
- Contient un mélange d'abrasifs 100% d'origine naturelle spécialement choisis pour obtenir une texture douce et onctueuse tout en conservant une abrasion suffisante renforçant l'efficacité du produit par une action microbrossante.
- Renforcé en agent émoullient (huile d'amande) et en actif (vitamine E) pour un meilleur respect des couches protectrices de l'épiderme.
- Texture onctueuse et crémeuse.
- Laisse les mains douces avec un délicat parfum de pomme.
- Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60% (série OCDE 301).

CARACTERISTIQUES

- Etat Physique-----crème abrasive
- Couleur-----beige
- Parfum-----pomme
- pH (5%)-----7,0



Ingrédients:

AQUA, LAURETH-7, WOOD POWDER, DIMETHYL GLUTARATE, OLEA EUROPAEA SEED POWDER, LAURETH-3, STEARALKONIUM BENTONITE, PPG-2 METHYL ETHER, DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE, PARFUM, TITANIUM DIOXIDE, XANTHAN GUM, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ETIDRONIC ACID, POLYSORBATE 20, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-35 CASTOR OIL, TOCOPHERYL ACETATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) METHYLISOTHIAZOLINONE

Efficace contre les salissures très fortes et adhérentes (résines, peintures, cambouis...)
Texture onctueuse, parfum agréable
Abrasifs 100% d'origine naturelle (farine de bois/noyaux d'olives)
Contient de l'huile d'amande et de la vitamine E
Nettoie les mains en douceur et respecte l'épiderme

**Testé sous contrôle
dermatologique**

UTILISATIONS

S'utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées.

UTILISATEURS

SYS PAINT N5 est à utiliser par les professionnels : dans les ateliers, chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries...

MODE D'EMPLOI

SYS PAINT N5 s'utilise sur mains sèches.

Se frotter les mains en répartissant soigneusement le produit.

Quand les souillures commencent à s'éliminer, mouiller légèrement les mains.

Continuer de se frotter les mains puis rincer abondamment à l'eau claire.

Bien s'essuyer les mains.



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker en emballage d'origine fermé.

Température de stockage : 5 à 40°C

DLU : 30 mois.

Eviter le contact avec les yeux.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.



CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

