

# VISCO PLUS

## HUILE DE COUPE BASSE VISCOSITE

### PROPRIETES

**VISCO PLUS** est un mélange d'huile de bases minérales raffinées et naturelles additivées.

**VISCO PLUS** est une huile extrême pression avec des propriétés anti-soudure, anti-usure, antirouille et anti-corrosion.

**VISCO PLUS** a un fort pouvoir mouillant et pénétrant.

Cette huile permet une excellente évacuation des thermies.

#### Avantages :

Exempt de chlore et nitrites


Insoluble dans l'eau

Excellentes propriétés anti corrosion, anti-soudure, anti usure et antirouille.

Gaz propulseur ininflammable

Volume net : 97% de matière active

Utilisation multi position : tête en haut et tête en bas



### CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide brunâtre
- Viscosité a 40°C ----- 132mm<sup>2</sup>/s après évaporation des solvants
- Point d'écoulement ----- -5°C après évaporation des solvants
- Point éclair de l'huile ----- > 180°C

*Format du boitier : 65x195  
Matière : Fer blanc  
Capacité nominale : 650ml  
Volume net : 400ml  
Gaz propulseur : CO<sub>2</sub>  
Code douanier : 2710 19 91*

### UTILISATIONS

Grace à sa faible viscosité, son pouvoir mouillant et pénétrant, cette huile est spécialement recommandée sur la plupart des métaux de type inox, chrome et leurs alliages pour le taraudage, le perçage et le filetage de petits diamètres, sciages, tournages.

Elle est également efficace pour les aciers spéciaux comme le fer, la fonte, le cuivre, le bronze, l'aluminium et les métaux non ferreux.

**VISCO PLUS** facilite le glissement du métal et élimine les risques d'échauffement, d'arrachement et les rayures sur l'outillage.



### UTILISATEURS

**VISCO PLUS** est à utiliser par les professionnels.

### MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Vaporiser sur les surfaces à traiter.

Répéter l'opération de lubrification régulièrement au cours des travaux.

Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

L'aérosol est utilisable dans toutes les positions.

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. [commercial@duosystem.net](mailto:commercial@duosystem.net)

*Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.*

*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*