

ADHERE SYS

ADHERENT COURROIES

PROPRIETES

ADHERE SYS est une solution de résine tackifiante spécifique, en milieu solvant exempt de chlore. Son pouvoir collant très élevé empêche les courroies et les tapis de patiner sur les mécanismes en mouvement.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- Liquide limpide jaune
- Densité ----- 0.72
- Extrait sec ----- 17%



UTILISATIONS

ADHERE SYS grâce à ses propriétés et son efficacité permet, en augmentant l'adhérence, une transmission de puissance plus élevée, mais également une réduction de l'usure des courroies et de leur vieillissement.

Sa formulation convient pour tout type de tapis et de courroies – tissu, caoutchouc, cuir, toile – et toute forme – crantée, plate, ronde ...

UTILISATEURS

ADHERE SYS est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

- Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser à environ 20 cm de distance sur les courroies ou tapis à traiter, ainsi que sur les poulies et roulements, avant la mise en marche.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Il est recommandé de travailler en atmosphère ventilée.
- Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.
- Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.
- Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.
- Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.