

ALI DEGIVRE

DEVERGLACANT ET DEGIVRANT LIQUIDE CONTACT ALIMENTAIRE

PROPRIETES

ALI-DEGIVRE provoque immédiatement la fonte de la glace ou du verglas par simple contact et, préventivement, empêche leur formation sur les surfaces où il a été appliqué. Non corrosif, **ALI-DEGIVRE** offre une sécurité d'application tant pour les ouvrages sur lesquels il est utilisé, que pour les véhicules et matériels circulant sur les surfaces protégées ou en contact avec **ALI-DEGIVRE**. **ALI-DEGIVRE** est efficace même lors de températures négatives basses ou en présence d'un taux « d'eau libre » insuffisant pour permettre l'efficacité des déverglaçants solides.

ALI-DEGIVRE ne sèche pas et garde son efficacité jusqu'à son élimination par le trafic routier ou le délavage par la pluie.

CARACTERISTIQUES

- Aspect -----liquide limpide
- Couleur -----incolor
- Densité à 20°C -----1,14 +/- 0.02
- pH -----7.00 +/- 0.5



UTILISATIONS

ALI-DEGIVRE est utilisé, à titre préventif ou curatif, pour protéger ou éliminer le gel et le verglas dans les chambres froides, les congélateurs, sur les véhicules, ... sans risque de corrosion ou de dégradation.

UTILISATEURS

ALI-DEGIVRE est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Moduler le dosage en fonction de la température, des conditions hivernales locales, de l'hygrométrie, de l'épaisseur de la couche neige ou de verglas.

- A titre indicatif :

- Verglas en faible épaisseur (< 2mm) : 1 L / 15 m² à 5 m² suivant la température
- Verglas en couche de 2 à 3 mm : 1 L / 8 m² à 2 m² suivant la température

- A titre préventif :

Pulvériser uniformément à raison de 1 L pour 10 m²

En cas de pluie verglaçante, **ALI-DEGIVRE** joue le rôle d'antigel empêchant la formation de la glace.



Ali-Dégivre	Eau	Températures moyennes de protection antigel
3 volumes	1 volume	- 30°C / - 35°C
2 volumes	1 volume	- 25°C / - 28°C
1 volume	1 volume	- 15°C / - 16°C
1 volume	2 volumes	- 6°C / - 8°C

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1^{er} août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.