

ANTIADHER 2B PAE

ANTI ADHERENT POUR BITUME A BASE D'HUILE 100% ORIGINE VEGETALE AU RICIN FORMULE PRETE A L'EMPLOI

PROPRIETES

ANTIADHER 2B PAE à « Huile de Ricin » émulsionnable est spécifiquement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière, tout en apportant un pouvoir solvant élevé.

ANTIADHER 2B PAE répond immédiatement aux attentes des responsables de production et de maintenance en termes de performance, d'absence de toxicité, d'environnement et de sécurité.

ANTIADHER 2B PAE est exempt de chlore, bore, nitrites, phénols. **ANTIADHER 2B PAE** est non moussant.

Utilisation en anti-adhérent :

ANTIADHER 2B PAE est un produit spécialement conçu pour empêcher le bitume d'adhérer aux parois des engins de chantier et matériel viticole. Il protège tous les supports usuels du bâtiment (enduits, carrelage, tuiles et ardoises, ...) des projections de plâtre ou ciment mais également de bitume, goudron, graisse et huile.

ANTIADHER 2B PAE est inerte vis à vis des machines et des opérateurs.



CARACTERISTIQUES

Composition à **100% d'origine naturelle** et exclusivement issue de la **Chimie Végétale**, composition de matières premières facilement biodégradables et écologiquement optimisées.

Elaborée et formulée dans le respect total de l'utilisateur.

Parmi les principaux composants :

Agents de surfaces 100% d'origine naturelle, huile de **Ricin** modifiée, solvant naturel hydrosoluble d'origine agricole.

- Aspect ----- Liquide laiteux
- Couleur ----- blanc
- Densité ----- 0.98 +/- 0.02
- Point éclair vase clos (version PAE) dilué ----- non concerné
- Teneur COV (version diluée avec 78% d'eau) ----- 7 g/l
- Teneur en solvants / aromatiques / chlore ----- 0 % (m/m)
- Point de congélation ----- 0°C (+/- 1°C)



Formulation sans solvant hydrocarbure :

ANTIADHER 2B PAE ne fait pas l'objet d'une surveillance médicale particulière.

Formulation sans hydrocarbure, formulé à partir de substances facilement biodégradables :

Produit réalisé à base d'esters d'huile végétale naturelle ne permettant pas de spécifier une couleur constante, pouvant varier suivant les lieux de production et les conditions climatiques avant la récolte.
Une différence de couleur même extrêmement importante n'influe en rien sur la performance du produit.

Formulation sans solvant hydrocarbure :

ANTIADHER 2B PAE ne fait pas l'objet d'une surveillance médicale particulière.

UTILISATIONS

ANTIADHER 2B PAE est utilisé pour empêcher l'adhérence du bitume dans et sur les camions bennes,
ANTIADHER 2B PAE est compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs....

UTILISATEURS

ANTIADHER 2B PAE est à utiliser par les professionnels : DDE, Bâtiments, Services Techniques Municipaux, viticulteurs,...

MODE D'EMPLOI

Utilisation en anti-adhérent :

ANTIADHER 2B PAE est utilisé pur pour éviter l'accrochage des produits de revêtement routier lors de leur transport par camion benne.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.