

ANTIGRIFF HT

LUBRIFIANT ALUMINIUM HAUTE TEMPERATURE

PROPRIETES

ANTIGRIFF HT est un lubrifiant minéral avec agents d'adhésivité et anticorrosion chargé en lubrifiant solide.

ANTIGRIFF HT est un excellent lubrifiant et anti-corrosif.

ANTIGRIFF HT facilite le montage et le démontage, même après des conditions extrêmes.

ANTIGRIFF HT a une très bonne résistance à l'eau et aux fortes charges.

ANTIGRIFF HT permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact.

ANTIGRIFF HT est toujours lubrifiant même à de très hautes températures, grâce à la charge d'aluminium.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide fluide
- Plage d'utilisation ----- -30°C à +600°C
- Pénétrabilité ----- NFT60132 : 310/340

UTILISATIONS

MOTO. AUTO. CAMIONS

Assemblages jantes -pneu poids lourd.

Tous boulons, spécialement ceux soumis à la chaleur : roues, moteur...

Axes, charnières.

INDUSTRIE

Boulons, écrous, vis, clavettes, charnières.

Convoyeurs, axes, câbles.

Mécanique.

Lubrifications d'organes de fours.

Montages de joints vapeur, presse étoupes.



UTILISATEURS

ANTIGRIFF HT est à utiliser par les professionnels.



MODE D'EMPLOI

Arrêter les machines en mouvement.

Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration.

Essuyer le surplus.

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.