

BIOCHIM WC

PRODUIT BIOLOGIQUE POUR WC EMBARQUES

DEGRADE LES MATIERES ORGANIQUES - SUPPRIME LES MAUVAISES ODEURS

PROPRIETES

Les micro-organismes et enzymes sélectionnés spécialement pour **BIOCHIM-WC** agissent sélectivement sur la matière organique du WC autonome, la liquéfiant et la digérant. Ce qui évite la formation des odeurs nauséabondes.

L'utilisation régulière de **BIOCHIM-WC** diminue la fréquence des vidanges et réduit la formation des mauvaises odeurs. **BIOCHIM-WC** est un composé à hautes caractéristiques désodorisantes, destiné tout spécialement à maintenir en état de propreté constante et à faciliter l'entretien des toilettes fonctionnant en circuit fermé.

BIOCHIM-WC se présente sous forme de liquide bleu, miscible à l'eau, développant une odeur fraîche et agréable.

L'intensité de couleur bleue permet de déceler la nécessité des ajouts à effectuer surtout dans le cas des toilettes d'avion fonctionnant en circuit recyclé. Il possède un pouvoir masquant et désodorisant remarquable. Aux concentrations recommandées **BIOCHIM-WC** est non corrosif sur tous métaux, caoutchouc, nylon, néoprène. Il ne tâche pas les matières plastiques. Il ne provoque pas d'incrustation ni de dépôts adhérents, il facilite le nettoyage.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- bleu
- Parfum ----- fraise
- Densité à 20°C ----- 1.00 +/- 0.02
- Solubilité ----- miscible dans l'eau



UTILISATIONS

BIOCHIM-WC empêche le développement des micro-organismes qui sont à l'origine des mauvaises odeurs.

BIOCHIM-WC liquéfie et digère les matières organiques.

BIOCHIM-WC est un activateur biologique pour WC autonomes.

UTILISATEURS

BIOCHIM-WC est à utiliser par les professionnels :

- Résidence mobiles : camping-cars, caravanes, autocars, bateaux, avions, ...
- Cabines de chantier.
- Sanitaires autonomes et mobiles non raccordés aux réseaux.



MODE D'EMPLOI

Avant emploi ou reconditionnement, agiter le flacon de **BIOCHIM-WC** : les micro-organismes présents dans le produit peuvent en effet former un dépôt dans le fond du flacon (qui ne nuit en rien à l'efficacité du produit).

Dosage :

Applications	Dose d'entretien hebdomadaire
WC portables	0.5 litre pour 20 litres de capacité
Cuves mobiles : bâtiments, chantiers, autocars, caravanes, bateaux	5 litres pour 200 litres de capacité

Soit, 2.5% suivant le volume d'eaux usées à traiter – Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

La stabilité biologique de **BIOCHIM-WC** est garantie 12 mois dans des conditions normales de stockage.

L'utilisation de détergents chimiques (ex. formaldéhyde) est désinfectant chlorés (eau de javel) nuit au bon fonctionnement des structures d'épuration et à l'efficacité de **BIOCHIM-WC**. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

7/9 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.