

BY MOLY OS2

LUBRIFIANT AU BISULFURE DE MOLYBDENE

PROPRIETES

BY MOLY OS2 a une grande affinité avec les surfaces métalliques.
BY MOLY OS2 est un excellent lubrifiant et anti corrosion.
BY MOLY OS2 facilite le montage et le démontage.
BY MOLY OS2 supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures.
BY MOLY OS2 a une très bonne résistance à l'eau.
BY MOLY OS2 permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact.
BY MOLY OS2 permet même dans le cas où la graisse a séché de garder un pouvoir glissant et lubrifiant.
 De plus, **BY MOLY OS2** possède une haute tenue à la température allant jusqu'à 450°C.



CARACTERISTIQUES

- Aspect -----liquide visqueux
 - Couleur -----noire
 - Densité -----< 1
 - Hydrosolubilité -----insoluble



UTILISATIONS

Industrie, Entretien

Chaînes et câbles divers.
 Ecrous, vis, charnières, glissières, pignons.
 Convoyeurs, roulements faible vitesse, paliers, axes, câbles.
 Brides, colliers de serrage.
 Mécanique, machines outils.
 Poulies, convoyeurs, écrous, serrures, gonds.
 Filetages.
 Outillages, pièces coulissantes.

UTILISATEURS

BY MOLY OS2 est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Arrêter les machines en mouvement.
 Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.
 Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

