

DECAPFACE

DECAPANT FACADES ET TOITURES

PROPRIETES

DECAPFACE est un est un décapant conçu spécialement pour le nettoyage des façades et des toitures.

L'originalité du **DECAPFACE** est de permettre une parfaite adhérence sur les parties verticales, là où le décapage devient très difficile.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- marron
- Densité à 20°C ----- 1.45 +/- 0.05
- pH ----- 13.5 +/- 0.5

Contient de l'hydroxyde de sodium

UTILISATIONS

DECAPFACE est utilisé pour le décapage des façades et des toitures.

UTILISATEURS

DECAPFACE est à utiliser par les entreprises de bâtiment, les services techniques municipaux.

MODE D'EMPLOI

DECAPFACE est à diluer en fonction de l'encrassement et de la porosité du support de 1 volume de produit pour 5 à 7 volumes d'eau.

Consommation : 1 litre pour 2 à 5 m².

Produit très agressif : bien se protéger, ne pas appliquer en présence de gouttières aluminium, protéger les matériaux fragiles.

Un essai préalable est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1^{er} août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

