

DESACTIV 3

DESACTIVANT BETON ET MORTIER

PROPRIETES

DESACTIV 3 est un désactivant pour mortiers et bétons permettant l'obtention de granulats apparents dans un but décoratif. **DESACTIV 3** peut également être utilisé pour favoriser un accrochage ultérieur.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- rose
- Densité ----- 1.07 +/- 0.02
- pH ----- acide fort

UTILISATIONS

Outre l'aspect esthétique, les bétons traités avec **DESACTIV 3** permettent d'améliorer la sécurité de la circulation piétonnière par une meilleure répartition de l'eau de pluie.

DESACTIV 3 est utilisé pour des granulats utilisés lors de la confection des bétons d'une dimension de 10 à 20mm.



UTILISATEURS

DESACTIV 3 est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Application :

Appliquer **DESACTIV 3** sur le béton immédiatement après talochage. Utiliser un pulvérisateur muni d'une buse large pour une meilleure dispersion du produit. Pulvériser progressivement en prenant soin de ne pas oublier de zones.


Lavage :

Il s'effectue de 3 à 36 heures après application en fonction de la température, du vent et de l'hygrométrie.

Consommation :

0.200 à 0.250 kg/m²

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, consulter la fiche de données de sécurité.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.