

# DUO PROTECT SEL

## PROTECTEUR SPECIFIQUE DE SURFACES METALLIQUES

### PROPRIETES

**DUO PROTECT SEL** est destiné à protéger les châssis de camions, toutes les matières ferreuses du contact de la saumure et du sel.

**DUO PROTECT SEL** protège toute une saison.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide laiteux visqueux
- Densité ----- 0.80 +/- 0.02
- Couleur ----- blanc



### UTILISATIONS

**DUO PROTECT SEL** permet de protéger les métaux ferreux sur une saison contre la saumure et le sel.

### UTILISATEURS

**DUO PROTECT SEL** est à utiliser par les professionnels du déneigement, services techniques, D.I.R, travaux publics, agriculteurs...

### MODE D'EMPLOI

**DUO PROTECT SEL** s'utilise pur ou dilué avec du white spirit au pinceau ou en pulvérisation.

Appliquer uniformément sur les parties à traiter.

Appliquer sur toutes les surfaces ferreuses propres et dérouillées (châssis, roue, barre de pare choc, lame, ...).

Pour le dérouillage utiliser au préalable **SYS ROUILLE 211**.

Appliquer **DUO PROTECT SEL** en deux couches à 48h d'intervalle.

Secouer le bidon avant application.

**DUO PROTECT SEL** résiste au nettoyeur haute pression 180°.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.



### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.