

# DUOSOLV 1039

## SOLVANT DE DEGRAISSAGE A SECHAGE RAPIDE

### PROPRIETES

**DUOSOLV 1039** possède un très fort pouvoir solvant sur les graisses minérales, végétales et animales.

**DUOSOLV 1039** s'utilise sur tous les métaux.

**DUOSOLV 1039** s'évapore très rapidement sans laisser de résidu.

**DUOSOLV 1039** est sans hydrocarbure chloré.

**DUOSOLV 1039** est un mélange de solvants optimisé afin d'obtenir un pouvoir de dégraissage remarquable couplé avec une vitesse d'évaporation élevée.

**DUOSOLV 1039** respecte la plupart des matières plastiques non sensibles aux solvants organiques ainsi que les peintures parfaitement réticulées.

**DUOSOLV 1039** convient pour le dégraissage des supports avant peinture ou collage.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect -----	liquide limpide
- Couleur -----	incolore
- Densité à 20°C -----	0.80 +/- 0.02
- Point d'éclair -----	30°C
- Odeur -----	faible
- Vitesse d'évaporation -----	45
par rapport acétate de butyl	
- Indice KB -----	33



### UTILISATIONS

**DUOSOLV 1039** est utilisé pour le nettoyage et le dégraissage de pièces mécaniques et du matériel rencontrés dans l'industrie.

### UTILISATEURS

**DUOSOLV 1039** est à utiliser par des professionnels : les garages, services techniques ...

### MODE D'EMPLOI

**DUOSOLV 1039** s'utilise pur.

**DUOSOLV 1039** s'utilise au pinceau, en bac, au chiffon et en pulvérisation.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.



### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.