

ECOLOGRAPH 18

DECAPANT GRAFFITI DE SECURITE

Efficacité optimale assurée par une viscosité adaptée et un très faible taux d'évaporation

PROPRIETES

ECOLOGRAPH 18 est une formulation moderne de matières premières optimisées pour la substitution des solvants d'ancienne génération. **ECOLOGRAPH 18** est en conformité avec la législation en vigueur et ne contient pas de *chlorure de méthylène, d'acétone, de MEK, de white spirit, toluène, NMP ou autres solvants chlorés ou classés CMR.*

Sa viscosité adaptée et son très faible taux d'évaporation lui assurent une efficacité, même sur surfaces verticales lisses. Sa formulation à très haut pouvoir solvant permet d'éliminer rapidement les peintures, encres, feutres indélébiles ou non sur la plupart des surfaces lisses ou poreuses. L'équilibre de sa formulation lui permet d'être actif sur : verre, surfaces métalliques, certains plastiques, caoutchoucs et peintures.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide visqueux
- Couleur ----- vert
- Parfum ----- amande amère
- Point éclair ----- 93°C
- Densité à 20°C ----- 1.066 +/- 0.020
- Viscosité CC4 ----- 2350 mPa.s

UTILISATIONS

ECOLOGRAPH 18 est utilisé pour effacer les graffitis et enlever de nombreuses colles sur beaucoup de supports.



UTILISATEURS

ECOLOGRAPH 18 est à utiliser par les professionnels : solution curative anti-graffiti. Collectivités, municipalités, murs anti-bruits, ouvrages d'art etc... sur les bétons, ciments, pierres, briques, RPE...

Dans le domaine du bâtiment, des collectivités, des imprimeries, chantiers, usines, signalisations routière, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, rideaux de magasins...

MODE D'EMPLOI

Nettoyage des graffitis :

ECOLOGRAPH 18 s'applique pur et à froid à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon en imprégnant progressivement le graffiti. Laisser agir en surveillant l'action du produit puis brosser de manière circulaire avec une brosse à poils doux, afin de favoriser la pénétration du produit dans les aspérités du support. Essuyer à l'aide d'un chiffon humide ou rincer à l'eau claire sous pression. Renouveler l'opération si nécessaire. Dans le cas de surfaces sensibles aux solvants, il est recommandé de *faire un essai préalable sur un endroit caché* (en l'appliquant à l'aide d'un chiffon) et de réduire le temps de contact en rinçant rapidement à l'eau.

Protection préventive des graffitis :

Pour protéger les supports des graffitis, nous vous préconisons en fonction des supports nos spécialités **DUOPROTECONE** ou **SOSTAG**.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.