

PATCH DE PROTECTION TOUTES SURFACES

Version 01.2020

PROPRIETES

ECO PATCH PROTEK est un patch de protection compatible avec toutes les surfaces.

Vous pouvez l'appliquer pour protéger le matériel que vous ne souhaitez pas abîmer pendant des travaux puis le retirer à la fin pour récupérer votre matériel.

Grâce à ce patch, c'est terminé les scotchs de protection ou les démontages intempestifs avant travaux.

MODE D'EMPLOI


- 1) Appliquer le patch à l'aide d'une spatule de manière homogène (épaisseur d'environ 2 mm minimum). Le patch va venir se lisser à la surface en séchant. Pour une application en pulvérisation, diluer le patch à 50% dans l'eau et mélanger avant pulvérisation.
- 2) Laisser sécher minimum 24h à 20°C, la couleur verte se fonce lorsque le patch est totalement sec (le temps de séchage est modifié selon les conditions climatiques).
- 3) Vous pouvez alors faire des travaux sans risque sur vos surfaces protégées par le patch.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect *Pâte verte*



Densité



Moins dense que l'eau

Plus dense que l'eau

- 4) A la fin des opérations, retirer le patch en l'arrachant

Attention : ne pas appliquer en cas de gel ou de surface très chaude (>40°C). Le patch agit sur la peinture acrylique, ne pas appliquer sur ce type de peinture.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé