

MECASOLV D20

DEGRAISSANT MOTEUR CONCENTRE DILUABLE A L'EAU

PROPRIETES

MECASOLV D20 est un dégraissant à froid utilisable sur tous types de graisse et sur tous moteurs. Son action émulsionnante et détergente le rend très performant et économique.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- incolore
- Densité ----- 0.90 +/- 0.02

UTILISATIONS

MECASOLV D20 est utilisé pour le dégraissage de moteurs sur châssis, de pièces mécaniques, le dégraissage de matériels de chantier, de travaux publics, d'engins de levage, le dégraissage de moteurs en alliage léger, le nettoyage de sols imbibés de graisse.



UTILISATEURS

MECASOLV D20 est à utiliser par professionnels : les garages, les stations services, les transporteurs, les travaux publics, les services techniques municipaux...

MODE D'EMPLOI

Diluer **MECASOLV D20** à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau, **MECASOLV D20** se transforme en liquide visqueux blanc.

Pulvériser sur les parties à nettoyer, laisser agir quelques instants et rincer à l'aide d'un jet d'eau sous pression.

Par sa composition, **MECASOLV D20** possède un très haut pouvoir de pénétration formant sur toutes les surfaces un liquide visqueux très facilement éliminable à l'eau.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.