

# PAVE SYS 68

## NETTOYANT ET DEGRAISSANT POUR PAVES AUTOBLOQUANTS ET GRANITS

### PROPRIETES

**PAVE-SYS 68** est une formule destinée au dégraissage des surfaces contaminées par des huiles de vidanges ou huiles végétales sur tous types de supports.

**PAVE-SYS 68** de par sa composition est efficace sur les goudrons bitumes cambouis graisses et huiles de toutes origines.

**PAVE-SYS 68** permet le nettoyage des pollutions sur granits sans attaque du support.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- jaunâtre
- Densité à 20°C ----- 0.92+/-0.02
- Point d'éclair ----- env 32°C
- Solubilité ----- s'émulsionne à l'eau



### UTILISATIONS

**PAVE-SYS 68** est utilisé pour le nettoyage des pavés autobloquants et des granits.

### UTILISATEURS

**PAVE-SYS 68** est à utilisé par les professionnels : Services techniques, ateliers municipaux, garage, services d'entretien.

### MODE D'EMPLOI

**PAVE-SYS 68** s'utilise par pulvérisation sur les paves la dose d'utilisation est de 1 litre pour 5 m<sup>2</sup> laisser agir 15 à 20 minutes utiliser de préférence à température comprise entre 20°C et 25°C pour avoir une meilleure efficacité du produit rincer à la machine à haute pression avec une pression de 110 bars et à une température de 80°C.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.  
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.



### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.