

POWER FIX

BANDE D'ÉTANCHEITE ADHESIVE Rouleau de 5m, Largeur 38mm

PROPRIETES

POWER FIX est une bande d'étanchéité adhésive utilisée pour des applications et des réparations diverses.

CARACTERISTIQUES

POWER FIX adhère à toutes les surfaces.

POWER FIX convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

POWER FIX peut être peint.

POWER FIX a une forte capacité d'adaptation, même sur des surfaces inégales.

POWER FIX est flexible, il peut compenser l'expansion.

POWER FIX a une adhérence élevée (37.5 N/25mm).

POWER FIX a une adhésion immédiate.

POWER FIX est durable.

POWER FIX est résistant aux intempéries, à la température et aux UV.

POWER FIX a une belle finition.

Couleur : transparent.

Adhésif : acrylique.

Résistance à des températures entre -20°C et +70°C.



UTILISATIONS

- ✿ Gouttières et tuyaux de descente
- ✿ Ecoutilles de toit et globes d'éclairage
- ✿ Eclairage extérieure
- ✿ Soudures de construction en verre et en métal
- ✿ Fuite rapiéçage et la réparation temporaire
- ✿ Presque partout où les étanchéités sont utilisées



UTILISATEURS

POWER FIX est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer la surface.

Appliquer la bande, ne pas toucher l'adhésif (utilisation entre 15°C et 30°C).

Exercer une pression, en particulier sur les côtés et autour des irrégularités (par exemple vis).

Retirer le film protecteur.

Adhésion immédiate.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker dans une zone propre, sèche et bien aérée, de préférence à une température de +10°C à +30°C.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.