

SAVCITRON

GEL ABRASIF SANS SOLVANT HAUTE PERFORMANCE

PROPRIETES

- Gel abrasif particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement souillées par : cambouis, colles, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures fraîches, etc.
- **SAVCITRON** répond aux nouvelles exigences réglementaires avec un abrasif 100% d'origine naturelle issu de matières premières renouvelables pour un nettoyage des mains en profondeur.
- Facilité de séchage des mains par une nette atténuation de la sensation de film « plastique » sur les mains.
- Formule proche du pH de la peau enrichie en actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera) protégeant l'épiderme et laissant les mains douces après utilisation.
- Après utilisation, **SAVCITRON** laisse sur les mains une légère odeur citronnée.
- Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60% (série OCDE 301).
- Sans solvant pétrolier ou végétal.

CARACTERISTIQUES

- Etat Physique-----	gel abrasif
- Couleur-----	jaune
- Parfum-----	citron
- pH (5%)-----	6,5
- Densité-----	1.01

Ingrédients:

AQUA, LAURETH-7, CELLULOSE, C12-15 PARETH-5, GLYCERYL STEARATE SE, GLYCERIN, PARFUM, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE & METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL



Efficace contre les salissures à très fortes (graisses, cambouis, goudrons...)
Abrasif 100% d'origine naturelle (cellulose)
Texture adhérente, parfum agréable
Contient des actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera)
Respecte l'épiderme

Testé sous contrôle dermatologique

UTILISATIONS

S'utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées.

UTILISATEURS

SAVCITRON est à utiliser par les professionnels : dans les ateliers, chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries...

MODE D'EMPLOI

Prendre une noisette de **SAVORANGE** dans le creux de la main. Bien se savonner les mains, en insistant là où les salissures sont les plus importantes. Rincer à l'eau claire et bien se sécher les mains

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker en emballage d'origine fermé.
Température de stockage : 5 à 40°C
DLU : 30 mois.
Eviter le contact avec les yeux.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.



CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

