

SOLVO SYS 86A

SOLVANT DE SECURITE SANS ODEUR CONTACT ALIMENTAIRE

PROPRIETES

SOLVO SYS 86A est un produit incolore, il ne laisse pas de trace ni de résidu sur les surfaces nettoyées. **SOLVO SYS 86A** n'attaque pas les métaux, certains plastiques, peintures, vernis réticulés. **SOLVO SYS 86A** ne contient aucun solvant chloré ou dérivé, ni de toluène, ni de xylène. Les composants du **SOLVO SYS 86A** ont été soigneusement sélectionnés pour leur grande pureté, ce qui permet d'obtenir un produit pratiquement inodore apportant un confort d'utilisation aux manipulateurs. Non miscible à l'eau, **SOLVO SYS 86A** est utilisé en fontaine sur lit d'eau qui permet de piéger par densité les particules lourdes de cambouis, les blocs de graisses, ... et évite leur dissolution dans le solvant augmentant sa dureté d'utilisation. **SOLVO SYS 86A** peut être employé en bain à ultrasons avec régulation de température à 45°C.

CARACTERISTIQUES

- | | |
|---|--|
| - Aspect.....liquide | - Couleur.....incolore |
| - Densité à 15°C.....0.77 +/- 0.02 | - Point éclair.....> 61°C |
| - pH.....N.C | - Point d'ébullitionentre 170 et 250°C |
| - Température d'auto inflammation.....> 200°C | - Point de congélation.....< -20°C |

UTILISATIONS

SOLVO SYS 86A, particulièrement économique, est spécialement étudié pour le dégraissage des pièces mécaniques (construction et maintenance automobile) ou du matériel électrique (aéronautique, orfèvrerie, ...). **SOLVO SYS 86A** permet également de dégraisser les pièces métalliques avant peinture.

UTILISATEURS

SOLVO SYS 86A s'utilise en ateliers de montage, d'assemblage, d'électroménager, d'imprimerie,

MODE D'EMPLOI

SOLVO SYS 86A s'utilise toujours pur et à froid, en bain ou trempé, au pinceau ou en fontaine de dégraissage, ce qui permet le recyclage, régénération, du solvant sur lit d'eau. Laisser sécher les pièces à l'air libre ou accélérer le séchage à l'aide d'un jet d'air comprimé.

Dans le cas de supports fragiles (peintures, plastiques, ...) faire un essai préalable de compatibilité sur un endroit caché. Utiliser toujours hors tension.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1^{er} août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.