

SPORT SYS LIN 3015

PEINTURE DE TRAÇAGE DE TRÈS BONNE QUALITÉ POUR TERRAINS DE SPORT EN HERBE OU STABILISÉS.

Facilement biodégradable et non phytotoxique

PROPRIETES

SPORT SYS LIN 3015 est innovante, à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques, de formulation à fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant qui permet un traçage parfait.

SPORT SYS LIN 3015 est une peinture microporeuse, permet la respiration du gazon et la photosynthèse sans effet défoliant, et a une excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement.

SPORT SYS LIN 3015 est persistante aux intempéries, aux tacles glissés ce qui permet d'augmenter l'intervalle de temps entre deux traçages.

CARACTERISTIQUES


Aspect : -----Peinture blanche en émulsion à base de copolymères acryliques

Masse volumique à 20°C : -----1,78 +/- 0,05 (g/cm³)

pH en préparation : -----9 +/- 0,5

Viscosité à 20°C :-----95 Ku +/- 3

Réversible au gel / dégel



UTILISATIONS

SPORT SYS LIN 3015 est une peinture blanche concentrée et lumineuse de très bonne qualité élaborée pour le traçage des terrains de sport en herbe ou stabilisés.

UTILISATEURS

SPORT SYS LIN 3015 est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

SPORT SYS LIN 3015 est à agiter avant emploi et se mélange toujours à l'eau suivant les proportions variables du tableau suivant :

APPLICATION	VOLUME DE PEINTURE (litre)	DANS VOLUME D'EAU (litre)
1^{er} traçage	1 volume	4 à 5 volumes d'eau
Entretien	1 volume	4 à 8 volumes d'eau

SPORT SYS LIN 3015 peut s'utiliser avec du matériel de traçage à pulvérisation et à rouleaux.

Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

D.L.U : minimum 1 an dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Conditionnement : Jerrican PEHD avec ouverture Ø DIN 61.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.