

SYS BITUM 07

DEBITUMINANT LIQUIDE

PROPRIETES

SYS BITUM 07 renferme de puissants solvants spécifiques des dépôts bitumeux.

SYS BITUM 07 pénètre aisément les couches, même épaisses, de goudron qui sont ensuite éliminées par un simple rinçage à l'eau.

SYS BITUM 07 est très efficace pour le dégraissage des sols industriels recouverts de graisse et d'huile.



CARACTERISTIQUES

- Aspect----- liquide limpide
- Couleur----- vert
- Densité à 20°C----- 0.87 +/- 0.02

UTILISATIONS

Nettoyage et élimination des résidus pétroliers.

Nettoyage des sols et matériels dans les chaufferies, postes de chargement.

Dégraissage des pièces mécaniques particulièrement grasses.

UTILISATEURS

SYS BITUM 07 est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

SYS BITUM 07 s'utilise pur et à froid.

SYS BITUM 07 s'utilise au trempé ou en pulvérisation.

Laisser agir environ 10 min puis rincer à l'eau.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.



CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.