

SYS RAL

PEINTURE LAQUE

PROPRIETES

La gamme **SYS RAL** est composée de teintes normées utilisées dans une multitude de domaines, tels que l'industrie, l'ameublement, la sidérurgie.....etc. La sûreté et l'exactitude du coloris.

Avantages du produit :

- Application facile, rapide et économique
- Forte teneur en pigments
- Très économique
- Séchage rapide
- Résistant aux éraflures
- Résistant aux intempéries
- Sans métaux lourds : plomb, cadmium, chrome

CARACTERISTIQUES

- Base du liant : Résines nitro combinées

UTILISATIONS

SYS RAL est une peinture laque pouvant être utilisée sur différents supports : métal, bois, céramique, pierre, terre cuite, verre, papier et certains plastiques.

UTILISATEURS

SYS RAL est à utiliser par les professionnels.

MODE D'EMPLOI

Application :

Deux couches croisées, env. 40-50 µm.

Temps de séchage :

Hors poussière après 5-10 minutes, sec au toucher après 30-40 minutes, sec à cœur après env. 24 heures.

Peut être recouvert :

Par lui même sans limite de temps.

Remarque :

Sur bois, utiliser un primaire bois. Sur métal, utiliser un primaire antirouille et un primaire universel. Sur céramique, utiliser un primaire universel.

Ne pas vaporiser sur des peintures à bases de résines synthétiques car la couche supérieure pourrait éventuellement se plisser (peau d'orange).

Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.



Nuancier RAL

Existe en version mate :
RAL : 3000-5010-6011-
7035-8017-9005-9010



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.