

TEMPORING TRACE

MARQUEUR FLUORESCENT POUR MARQUAGE TEMPORAIRE

PROPRIETES

- Très fluorescent, visible de loin
- Haute luminosité
- Haut pouvoir couvrant
- Elimination par action mécanique (jet d'eau, nettoyeur basse pression ...)
- Dégradation lente de la couleur aux UV.
- Température d'utilisation: -15 à +40°C
- Très bonne adhésion sur supports bétons, bitume, gazon, matériaux. Pour les autres sols (tartan, sols plastifiés) faire un essai préalable.
- Fiabilité, Sécurité : pas de fuites ni de brouillard de peinture à l'utilisation grâce au capot de sécurité breveté.

						
rouge	bleu	vert	orange	jaune	cerise	blanc



CARACTERISTIQUES

BOITIERS de volume brut 650 ml et de volume net 500 ml
GAZ PROPULSEUR exempt de CFC et préservant la couche d'ozone (mélange isobutane/propane)

Composition :

- Liant : mélange complexe d'huiles minérales et d'argiles
- Pigments : minéraux et organiques exempts de plomb et de cadmium
- Solvants : mélange complexe exempt de solvants chlorés et SANS AROMATIQUES (toluène, xylène...)

UTILISATIONS

TEMPORING TRACE est le traceur fluorescent temporaire pour les marquages au sol de durée courte (2 à 8 semaines). Particulièrement adapté pour les interventions de TP en milieu urbain ou sur sites classés ou protégés.

UTILISATEURS

TEMPORING TRACE est à utiliser par les professionnels.



MODE D'EMPLOI

- Manuellement ou avec notre matériel d'application (canne & pistolet)
 - Temps de "séchage" : environ 5 min
 - Utilisation TETE EN BAS, appliquer à ~ 10 cm du support pour avoir un marquage net et précis
 - AVANT utilisation : Bien agiter l'aérosol tête en bas pour bien mélanger la peinture (entendre nettement les billes)
 - APRES utilisation : Purger TETE EN HAUT (jusqu'à ce que le gaz sorte seul), pour nettoyer valve et diffuseur
 - Peut être appliqué sur tous types de supports
- Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

719 rue Michel Herry 77580 Crécy-la-Chapelle - Tél. 01.64.63.29.88 - Fax. 01.64.63.75.11 - Mail. commercial@duosystem.net

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.