

# TIXOBOIS

## DEGRISEUR DE BOIS

### PROPRIETES

**TIXOBOIS** est un gel prêt à l'emploi, très performant, utilisé pour nettoyer et détacher le bois en extérieur, qui a noirci sous les intempéries et autres agressions.

**TIXOBOIS** élimine la grisaille rapidement, se rince à l'eau et n'empêche aucune finition ultérieure.

**TIXOBOIS** peut également détacher les traces de rouille sur les pierres, les ciments et les plastiques.

### CARACTERISTIQUES

- Aspect -----liquide visqueux
- Couleur -----turquoise
- Densité à 20°C -----1.05 +/- 0.05
- pH pur -----1+/-1



### UTILISATIONS

**TIXOBOIS** est utilisé pour le nettoyage des bois en extérieur. Sa thixotropie permet de traiter même les surfaces verticales.

**TIXOBOIS** donne également de bons résultats sur les bois intérieurs et sur les pierres, ciments, bétons tâchés par la rouille.



### UTILISATEURS

**TIXOBOIS** est à utiliser par les professionnels: Menuisiers, ébénistes, carreleurs, services techniques des collectivités...

### MODE D'EMPLOI

Mouiller la surface à traiter et appliquer à la brosse ou à la spatule une couche épaisse de **TIXOBOIS**. Laisser agir 10 à 15 minutes, frotter si nécessaire. Rincer abondamment. Laisser sécher (2 à 3 jours) avant tout traitement de finition. Dans certains cas difficiles une deuxième application peut être nécessaire.

1litre permet de traiter 5 à 10m<sup>2</sup>.

Pour les matériaux fragiles faire au préalable un essai sur une partie cachée. Ne pas laisser sur les parties métalliques.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

### CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

